Ficha Técnica

CA 53.632



LUVA DE PROTEÇÃO *4 FIOS PIGMENTADA*

BISON

DESCRIÇÃO

• Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster mesclado;
• Palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC;
• Extremidade dos dedos com reforço de borracha de PVC;
• Punho com elástico com acabamento em overloque;



INDICAÇÃO DE USO

Esta luva é indicada para a proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, oferecendo segurança contra riscos de origem mecânica e térmicos. É ideal para atividades na **construção civil**, **indústria metalmecânica**, **manutenção industrial**, **logística**, **agricultura**, **jardinagem** e **serviços gerais**, proporcionando resistência e eficiência no manuseio de ferramentas, peças e materiais. Antes do uso, recomenda-se lavar e secar bem as mãos, verificar se o tamanho da luva está adequado, além de inspecionar se não há furos, rasgos ou deformidades que possam comprometer sua eficácia.

RESTRIÇÕES DA UTILIZAÇÃO

• Não utilizar para outros riscos não especificados nas indicações de uso;
• Não utilizar quando a luva apresentar defeitos ou desgastes;
• É proibido usar luvas quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas;

DURABILIDADE

Variável dependendo da frequência de utilização do EPI e conservação do usuário, ou quando o mesmo apresentar desgastes generalizados ou furos ou rasgos deverá ser substituído;

NORMAS

EN 388:2016
RISCOS MECÂNICOS



1231X

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS



X2XXXX

Ficha Técnica

CA 53.632



LUVA DE PROTEÇÃO *4 FIOS PIGMENTADA*

BISON

TAMANHOS

- **TAM P** (7)
- **Tam M** (8)
- **Tam G** (9)
- **Tam GG** (10)

CORES

- **BRANCO com detalhes em PRETO.**

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejantes (Água sanitária);
- Após o uso, deixar em local seco e arejado;

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

- Evite expor as luvas ao sol;
- Para a garantia de um melhor desempenho, mantenha-as em local seco e arejado;

NORMAS

- ISO 21420:2020 + A1:2022 – Luvas de Proteção – Requisitos Gerais e Métodos de ensaio;
- BS EN 388:2016 +A1: 2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

EN 388:2016 - **1231X**	
1	RESISTÊNCIA À ABRASÃO (Nível 1 a 4)
2	RESISTÊNCIA AO CORTE (Nível 1 a 5)
3	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (Nível 1 a 4)
1	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (Nível 1 a 4)
X	CORTE MÉTODO TDM100 (Nível A a F)

- EN 407:2020 – Luvas de proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo);.

EN 407:2020 - **X2XXXX**	
X	COMPORTAMENTO AO FOGO (Nível 1 a 4)
2	CALOR POR CONTATO (Nível 1 a 4)
X	CALOR CONVECTIVO (Nível 1 a 4)
X	CALOR RADIANTE (Nível 1 a 4)
X	PEQUENOS RESPINGOS DE METAL FUNDIDO (Nível 1 a 4)
X	GRANDES QUANTIDADES DE METAL FUNDIDO (Nível 1 a 4)

EMBALAGENS

- **1 PAR POR EMBALAGEM**
- **12 PARES POR PACOTE**
- **240 PARES POR CAIXA MASTER**

VALIDADE E GARANTIA

- **Validade:** 5 anos a partir da fabricação, se armazenado conforme instruções.
- **Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme CDC.



PROGUARD

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
Rodovia BR-116, 1883 - Cidade dos Funcionários | Fortaleza-CE | CEP: 60823-105
CNPJ: 05.353.032/0002-75