Ficha Técnica

CA 53.422



LUVA DE PROTEÇÃO *EM LÁTEX E NEOPRENE BICOLOR*

MACAW

DESCRIÇÃO

A Luva Bicolor Macaw é confeccionada em látex natural e neoprene, proporcionando proteção das mãos contra diferentes tipos de riscos presentes no ambiente de trabalho. Possui acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, oferecendo maior aderência e segurança durante o manuseio de materiais e objetos. É forrada internamente com flocos de algodão, proporcionando maior conforto durante o uso, e conta com punho de acabamento reto. O produto é desenvolvido para proteção contra riscos mecânicos, químicos e térmicos, conforme as normas aplicáveis.



INDICAÇÃO DE USO

Indicada para proteção das mãos contra agentes mecânicos, químicos e térmicos em ***atividades industriais***, ***manutenção, limpeza pesada, conservação*** e ***serviços gerais***. Luva com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, proporcionando maior aderência e segurança durante o manuseio de materiais e superfícies. Indicada para ***trabalhos em indústrias químicas***, ***limpeza industrial***, ***higienização***, ***manutenção***, ***conservação***, ***serviços gerais***, ***manuseio de produtos químicos***, ***lavagem de peças***, ***construção civil***, ***atividades operacionais***, ***metalurgia***, ***oficinas*** e processos que exijam proteção das mãos contra riscos químicos, mecânicos e contato com calor.

RESTRIÇÕES DA UTILIZAÇÃO

- Não utilizar para riscos não especificados nas indicações de uso;
- Não usar se apresentar defeitos ou desgastes;
- É proibido usar as luvas quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas;
- Não devem entrar em contato com chama;
- Contém látex natural, pode causar alergia;

DURABILIDADE

Variável dependendo da frequência de utilização do EPI e conservação do usuário, ou quando o mesmo apresentar desgastes generalizados ou furos ou rasgos deverá ser substituído;

NORMAS

EN ISO 374-1:2024 - TIPO A
RISCOS QUÍMICOS
$K_6 L_4 M_6 N_3 O_6 P_6 S_5 T_6$

EN 407:2020
RISCOS TÉRMICOS
X1XXXX

EN 388: 2016
RISCOS MECÂNICOS
2110X

Ficha Técnica

CA 53.422




LUVA DE PROTEÇÃO EM LÁTEX E NEOPRENE BICOLOR

MACAW

TAMANHO

- **Tam P** (7) - 33cm
- **Tam M** (8) - 33cm
- **Tam G** (9) - 33cm
- **Tam GG** (10) - 33cm



CORES

- **AZUL COM AMARELO**

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Usar sabão ou detergente neutro e lave em água corrente, repita a lavagem se a sujeira for pesada;
- Seque-as em temperatura ambiente;
- Não utilize lavagem a seco;

NORMAS

- BS EN 388:2016 +A1:2018 - 2110X – Luvas de proteção contra riscos mecânicos;

EN 388:2016 - **2110X**	
2	RESISTÊNCIA À ABRASÃO (Nível 1 a 4)
1	RESISTÊNCIA AO CORTE (Nível 1 a 5)
1	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (Nível 1 a 4)
0	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (Nível 1 a 4)
X	CORTE MÉTODO TDM100 (Nível A a F)

- ABNT NBR ISO 374-1:2024 – Luvas de proteção contra produtos químicos e micro-organismos;

NORMA EN 374 - 2024 - **TIPO A - $K_6L_4M_6N_3O_6P_6S_5T_6$**	
K_6	HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40%
L_4	ÁCIDO SULFÚRICO 96%
M_6	ÁCIDO NÍTRICO 65%
N_3	ÁCIDO ACÉTICO 99%
O_6	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO 25%
P_6	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30%
S_5	ÁCIDO FLUORÍDRICO 40%
T_6	FORMALDEÍDO 37%

NORMA EN 374 - 2024 - **TIPO A - $K_6L_4M_6N_3O_6P_6S_5T_6$**	
Classe K	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A BASES INORGÂNICAS;
Classe L	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES À ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS;
Classe M	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES À ÁCIDOS INORGÂNICOS;
Classe N	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES À ÁCIDOS ORGÂNICOS;
Classe O	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A SOLUÇÕES ÁLCALI;
Classe P	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A PERÓXIDOS;
Classe S	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A HIDRÁCIDOS;
Classe T	LUVAS IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES À ALDEÍDOS;

- EN 407:2020 - Luvas de proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo).

EN 407:2020 - X1XXXX	
X	COMPORTAMENTO AO FOGO (Nível 1 a 4)
1	CALOR POR CONTATO (Nível 1 a 5)
X	CALOR CONVECTIVO (Nível 1 a 4)
X	CALOR RADIANTE (Nível 1 a 4)
X	PEQUENOS RESPINGOS DE METAL FUNDIDO (Nível 1 a 4)
X	GRANDES QUANTIDADES DE METAL FUNDIDO (Nível 1 a 4)

EMBALAGENS

- **1 PAR POR EMBALAGEM**
- **12 PARES POR PACOTE**
- **240 PARES POR CAIXA MASTER**

VALIDADE

- **Validade:** 5 anos a partir da fabricação, se armazenado conforme instruções.
- **Garantia:** 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme CDC.



PROGUARD

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
Rodovia BR-116, 1883 - Cidade dos Funcionários | Fortaleza-CE | CEP: 60823-105
CNPJ: 05.353.032/0002-75